

· 대기환경 보전법 시행규칙 제49조 2항의
비산먼지 발생억제에 관한 적용기준 세륜장비입니다.

Road Type

DR-M20G

세륜기

설치 및 이동이 간편한

『적용현장』 소형공사현장
공장,유치원,소형빌딩
기타 비산먼지
발생저감시설

『특 징』 무인자동감지 작동
220V 단상 발전기부착



사 양 | DR-M20G

구 분	사 양	특 기 사 항
형 식	차륜 감지에 의한 전자동 운전	-설치공간이 협소하며 자주 이동을 요 하는 현장에서 사용이 용이합니다. -별도의 저수조 및 기초공사가 필요 없는 경비 절감형 입니다. -설치 여건에 따른 방향변경이 용이 합니다. -220V 단상발전기 부착제품
적 용 차 량	방식	
노 즐 압 력	전차중 (최대차폭 2,800)	
사 용 전 원	3 ~ 4kg/cm ²	
소 요 시 간	3 ∅ 4w 380/220v	
규 격	15초 ~ 30초	
중 량	2200(W) x 4500(L) x 400(H)	
침전보 Volume	2,100kg	
보 충 용 수	5M ³ (5톤 세륜용수 확보)	
사 용 전 력	대당 약3 ∅ 의 보충수 필요	